

TVI 鈦系列攝影機

精緻安防鈦系列攝影機 HS-TVI-T014G3 / HS-TVI-T019G3




HS-TVI-T014G3





HS-TVI-T019G3


Dimension Unit : mm



HS-TVI-T014G3



HS-TVI-T019G3



- 1080P TVI 類比高清晰輸出
- 電子式調焦鏡頭設計
- 內建自動光圈鏡頭
- 紅外線投射距離90M
- 專用高功率LED的佈置-以達到IR光線的投射
- 內建機械式濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 採用綠色環保光電二極體準確驅動IR LED日夜切換
- 雙層玻璃設計有效減少鏡頭反射光
- 增加SP散熱面積，確保於高溫使用時的畫質保證
- 增加防油氣設計，減少內部污損造成的畫質衰弱
- 空氣對流阻水機構設計
- 全機使用原廠綠色環保料件，確保產品質量
- 成型鋁合金外殼設計，達到極佳散熱效果
- 內建加溫除霧系統，自動控制於低溫時啟動，預防鏡頭前端玻璃起霧

規格

產品型號	HS-TVI-T014G3	HS-TVI-T019G3
攝像元件	1/2.8" SONY CMOS : 2.0 Mega	
解析度	1920(H) x 1080(V) @ 30fps	
影像輸出	HDTV	
最低照度	0.04 lux@F1.4 (AGC ON)	
同步系統	Internal	
系統掃描	2:1 Interlace	
紅外線距離	90M (8顆高功率式 IR LED)	
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK	
鏡頭選擇	AF 變焦鏡頭: 7~22 mm (4MP)/F1.4 (4 馬達鏡頭)	
訊號雜訊比	More than 50 dB(AGC OFF)	
焦距調整方式	電子式	
攝影機控制	CoC(同軸控制) / OSD(選單調整)	
2DNR	Yes	
3DNR	Yes	
溫感防霧	Yes	
同軸電纜傳輸距離(3C/5C)	300 / 500 公尺	
雙絞線傳輸距離(Cat 5.e 以上)	300 公尺	
電源	DC12V ± 10% / 2A	
電流量	1.2A	
消耗功率	TBD	
尺寸	88(W) x 95(H) x 149.7(D) mm	88(W) x 121(H) x 231.5(D) mm
重量	TBD	TBD
工作溫度	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	
防水等級	IP68	