

# AHD 管型攝影機


## AHD 720P/1080P 高畫質攝影機

YF-AHD826 / YF-AHD926

YF-AHD826A / YF-AHD926A



Dimension Unit : mm



- AHD 720P (AHD826/826A)
- AHD 1080P(AHD926/926A)
- AHD輸出
- 固定鏡頭: 3.6mm / 6mm (選配)
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 2DNR
- 3DNR (A5 only)
- OSD按鍵控制線(選配)

### 特點

1. 高畫質影像HD720P/1080P
2. 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
3. 超長傳輸距離 - 300公尺
4. 與原本類比系統架構相同，電纜線(同軸/雙絞)不需更換

### 規格

產品型號	YF-AHD826	YF-AHD826A	YF-AHD926	YF-AHD926A
攝像元件	1/3" CMOS : 1.3 Mega		1/3" CMOS : 2.0 Mega	
解析度	1280(H) x 720(V) @ 30FPS		1920(H) x 1080(V) @ 30FPS	
影像輸出	AHD 720P output		AHD 1080P output	
同步系統	Internal			
系統掃描	2:1 Interlace			
訊號雜訊比	44 dB以上	55 dB以上	48 dB以上	60 dB以上
電子快門	Auto/1/60 (1/50) ~1/100,000 秒			
最低照度	0.01 Lux			
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite			
紅外線投射距離	20M(6顆高功率 IR LED)			
IR cut	有			
同軸電纜傳輸距離 (3C/5C)	300 / 500 公尺			
雙絞線傳輸距離 (Cat 5.e 以上)	200 公尺			
鏡頭選擇	固定鏡頭: 3.6mm / 6mm (選配)			
電源	DC12V±10% / 1A			
消耗功率	TBD			
電流量	TBD			
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122 °F)			
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)			
尺寸	121(深) x 68(直徑) mm			
防水等級	IP66			