

EPC-408 TCP/IP 通訊轉換器



功能特色

- 支援RS-422 及 RS-485 通訊介面。
- 自動偵測 10/100Mbps Ethernet 介面。
- 提供RS-422 / RS-485至Ethernet的高速資料傳輸轉換功能。
- 支援 Web Browser 設定參數,方便使用及維護
- 可透過工具程式下載組態參數或設定 IP。
- 支援DHCP Client。
- 支援 TCP Server / Client 及 UDP Server / Client 連線模式。
- TCP Server Mode 時支援 Keep Alive Check 及 遠端閒置超時關閉連線設定。
- TCP Client Mode 時支援自動連線模式及資料連線模式。
- RS-422/485 支援 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps 速率。
- RS422/485 支援 偶同位、奇同位及無同位元檢查設定。
- 具Watchdog功能，以確保主機能維持正常運作。
- 產品符合EMS、EMI測試標準。

訂購資訊

- 包裝內容:
- EPC-408 x 1
 - 光碟 x 1
 - AC-DC 電源變壓器

規格

型號	EPC-408
處理器	32 Bit
通訊介面	TCP/IP : 10/100 Mbps Serial : RS-422 / RS-485
輸入電源	DC 12V, 150mA (Max)
傳輸速率	2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps Parity: None, Data bits: 8, Stop bit: 1
工作溫度	-40°C ~70°C / -40°F ~158°F
相對溼度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	95×62×28 (LxWxH)
重量	80g

EPC-406 通訊轉換器



EPC-406 USB to RS-422/485 通訊轉換器特性

- 支援 RS-422/485 通訊介面
- 通信速率：300-115.2KBPS
- USB 埠直接供電，無需外接電源
- USB1.1、1.0標準，向上相容 USB2.0
- RS-485 提供防雷、浪湧、+/-15KV ESD保護
- 支持Windows95/98/2000/XP/Vista /Vista x64 /7
- 使用環境：-10°C 到 60°C，相對濕度為20%到95%
- 具光電隔離保護（隔離電壓2.5KVrms /500VDC絕緣）

規格

型號	EPC-406
電源供應	USB powered
傳輸速率	300-115.2 Kbps
工作溫度	-10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F
相對濕度	20%-95%
體積 (mm)	95 x 62 x 28 (LxWxH)
重量	70g ±5%

訂購資訊

- 包裝內容:
- EPC-406 x 1
 - 傳輸線 x 1
 - 快速安裝手冊 x 1
 - USB驅動光碟 (EPC-406) x 1
- 選購:
- AC-DC 電源變壓器