

EPC-408 TCP/IP 通訊轉換器



功能特色

- 支援RS-422 及 RS-485 通訊介面。
- 自動偵測 10/100Mbps Ethernet 介面。
- 提供RS-422 / RS-485至Ethernet的高速資料傳輸轉換功能。
- 支援 Web Browser 設定參數,方便使用及維護
- 可透過工具程式下載組態參數或設定 IP。
- 支援DHCP Client。
- 支援 TCP Server / Client 及 UDP Server / Client 連線模式。
- TCP Server Mode 時支援 Keep Alive Check 及 遠端閒置超時關閉連線設定。
- TCP Client Mode 時支援自動連線模式及資料連線模式。
- RS-422/485 支援 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps 速率。
- RS422/485 支援 偶同位、奇同位及無同位元檢查設定。
- 具Watchdog功能,以確保主機能維持正常運作。
- 產品符合EMS、EMI測試標準。

訂購資訊

- 包裝內容:
- EPC-408 x 1
 - 光碟 x 1
 - AC-DC 電源變壓器

規格

| | |
|---------|---|
| 型號 | EPC-408 |
| 處理器 | 32 Bit |
| 通訊介面 | TCP/IP : 10/100 Mbps Serial : RS-422 / RS-485 |
| 輸入電源 | DC 12V, 150mA (Max) |
| 傳輸速率 | 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps Parity: None, Data bits: 8, Stop bit: 1 |
| 工作溫度 | -40°C ~70°C / -40°F ~158°F |
| 相對溼度 | 20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下) |
| 體積 (mm) | 95×62×28 (LxWxH) |
| 重量 | 80g |

EPC-406 通訊轉換器



EPC-406 USB to RS-422/485 通訊轉換器特性

- 支援 RS-422/485 通訊介面
- 通信速率：300-115.2KBPS
- USB 埠直接供電，無需外接電源
- USB1.1、1.0標準，向上相容 USB2.0
- RS-485 提供防雷、浪湧、+/-15KV ESD保護
- 支持Windows95/98/2000/XP/Vista /Vista x64 /7
- 使用環境：-10°C 到 60°C，相對濕度為20%到95%
- 具光電隔離保護（隔離電壓2.5KVrms /500VDC絕緣）

規格

| | |
|---------|-----------------------------|
| 型號 | EPC-406 |
| 電源供應 | USB powered |
| 傳輸速率 | 300-115.2 Kbps |
| 工作溫度 | -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F |
| 相對濕度 | 20%-95% |
| 體積 (mm) | 95 x 62 x 28 (LxWxH) |
| 重量 | 70g ±5% |

訂購資訊

- 包裝內容:
- EPC-406 x 1
 - 傳輸線 x 1
 - 快速安裝手冊 x 1
 - USB驅動光碟 (EPC-406) x 1
- 選購:
- AC-DC 電源變壓器